

Электронные проточные водонагреватели DDLE ÖKO ThermoDrive



Описание

Электронный проточный водонагреватель DDLE ÖKO ThermoDrive – задает новые стандарты обеспечения безопасности. В виде отдельного прибора он оснащен большим дисплеем с двухцветной подсветкой. При этом: в случае установки Вами температуры воды выше 43° С цвет фоновой подсветки дисплея изменяется с синего на красный. В результате чего Вы получаете визуальный сигнал и имеете возможность подготовиться к повышению температуры. Благодаря этому обеспечивается дополнительная безопасность. Подсветка фона дисплея включается автоматически сразу же при повороте регулятора температуры или отборе горячей воды через арматуру. Благодаря новой системе DDLE ÖKO ThermoDrive вы ощутите удобство полностью автоматического душа. Высокоточное регулирование, интеллектуальная электроника, ощутимая экономия электроэнергии в отличие от аналогичных систем с гидравлической системой управления: экономия электроэнергии достигает 20 %, что особенно ощутимо в случае с приборами, имеющими длительный срок службы.

Коротко о главном

- Электронный проточный водонагреватель для обеспечения комфортного температурного режима
- Почти неизменная температура на выходе при изменениях напора, температуры на подаче и колебаниях напряжения
- Выбор температуры с точностью до градуса на ЖК-дисплее с четкой индикацией и двухцветной подсветкой (до 42 °С синий, свыше этого значения – красный дисплей)
- Электронный регулятор с быстрым откликом, обеспечивающий максимальный комфорт при приеме душа
- Клапан двигателя с процессорным управлением для обеспечения температуры воды с точностью до градуса при максимальном расходе воды
- Пригодность для нагрева солнечными батареями при температурах на входе до 60 °С
- Многофункциональный дисплей
- Индикация температуры, расхода воды, потребления электроэнергии или астрономического времени
- Две кнопки для сохранения в памяти температур, устанавливаемых для каждого конкретного случая применения
- Удобные функции: кнопка ECO, автоматический учет расхода воды, программа для душа
- Функция ECO для энергосберегающего режима

- Включая пульт дистанционного управления, обеспечивающего однократный выбор температуры для последующего отбора горячей воды
- Возможность переключения мощности проточных водонагревателей DDLE ÖKO TD 18/21/24 (при мощности 18 кВт и предохранителе не менее 32 А)
- Электронный детектор пузырьков воздуха

Обзор



Тип	Проточный водонагреватель DDLE ÖKO TD 18	Проточный водонагреватель DDLE ÖKO TD 18/21/24	Проточный водонагреватель DDLE ÖKO TD 27
Номер заказа	222396	222398	222399
Защита предохранителем	25 А	32/32/35 А	40 А
Удельное сопротивление ($\leq 25\text{ °C}$)	900 Ω см	900 Ω см	900 Ω см
Электропроводность при 15 °C	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м
Ширина	226 мм	226 мм	226 мм
Высота	485 мм	485 мм	485 мм
Глубина	93 мм	93 мм	93 мм
Регулировка температуры	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
Присоединяемая мощность от/до	18 кВт	18-24 кВт	27 кВт
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В
Номинальный ток	26 А	29/31/35 А	37,70 А
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес с водой	4,20 кг	4,20 кг	4,20 кг